

TABELE DOBORU GŁOWIC KABLOWYCH W TECHNOLOGII NASUWANEJ

Wybrane głowice do kabli na napięcie 8,7/15 i 12/20 kV

Standardowe instalacje wewnętrzne. Zestawy głowic bez końcówek*


Typ kabla	Napięcie znamionowe kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm ²	Typ osprzętu głowice nasuwane
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x50-95	MVTI - 5121
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x120-300	MVTI - 5131
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x25-95	MVTI - 5121
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x95-300	MVTI - 5131

Standardowe instalacje wewnętrzne. Zestawy głowic z końcówkami śrubowymi*

Typ kabla	Napięcie znamionowe kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm ²	Typ osprzętu** głowice nasuwane
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x50-95	MVTI - 5121-ML1-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x120-240	MVTI - 5131-ML1-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x120-300	MVTI - 5131-ML5-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x25-95	MVTI - 5121-ML1-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x95-240	MVTI - 5131-ML4-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x120-300	MVTI - 5131-ML5-17

* - Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegunowych

** - Zestawy głowic z rozszerzeniem -17 zawierają końcówki śrubowe z otworem pod śrubę M16. Dla głowic z końcówkami pod śrubę M12 należy zastosować zestaw z rozszerzeniem 13



W celu uzyskania dodatkowych informacji i danych technicznych prosimy kontaktować się z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.
tel. 022 543 72 23, tel. kom. 602 511 976,
e-mail: enco@grupaenco.pl

TABELE DOBORU GŁOWIC KABLOWYCH W TECHNOLOGII NASUWANEJ

Wybrane głowice do kabli na napięcie 8,7/15 i 12/20 kV

Standardowe instalacje napowietrzne. Zestawy głowic bez końcówek*

Typ kabla	Napięcie znamionowe kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm ²	Typ osprzętu głowice nasuwane
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x50-95	MVTO - 5121
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x120-300	MVTO - 5131
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x25-95	MVTO - 5121
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x95-300	MVTO - 5131

Standardowe instalacje napowietrzne. Zestawy głowic z końcówkami śrubowymi*

Typ kabla	Napięcie znamionowe kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm ²	Typ osprzętu** głowice nasuwane
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x50-95	MVTO - 5121-ML1-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x120-240	MVTO - 5131-ML1-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15	1x120-300	MVTO - 5131-ML5-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x25-95	MVTO - 5121-ML1-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x95-240	MVTO - 5131-ML4-17
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	12/20	1x120-300	MVTO - 5131-ML5-17

* - Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegunowych

** - Zestawy głowic z rozszerzeniem -17 zawierają końcówki śrubowe z otworem pod śrubę M 16. Dla głowic z końcówkami pod śrubę M12 należy zastosować zestaw z rozszerzeniem 13